



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR LUBE 90 EP

Valvoline pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Valvoline formulée avec une base d'huile minérale et des additifs spéciaux pour améliorer ses prestations face à de grandes pressions, températures élevées et grandes vitesses. Recommandé pour les engrenages, transmissions et boîtes de vitesses.

PRESTATIONS

NORMES :

API GL-4
USS STEEL 224

- Excellente stabilité des additifs avec la température, permettant d'allonger les périodes de changement, avec une formation inférieure de déchets et une plus grande protection des composants mécaniques.
- Bonnes propriétés anti-moussantes, anticorrosives et antioxydantes pour préserver la lubrification optimale y compris devant l'entrée de polluants comme l'air et l'eau dans l'huile.
- Haut pouvoir antiusure et capacité élevée de support de charge, qui évite l'usure prématurée due à des charges de chocs et une utilisation intensive.
- Indice élevé de viscosité, pour minimiser l'effet de la température sur la viscosité de l'huile, assurant la permanence de la pellicule lubrifiante de l'huile à hautes températures, provoquées par une utilisation intensive et/ou continue.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 90

VISCOSITÉ À 40 °C : 225 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ : 97

POINT DE CONGÉLATION : -18 °C / -0,4 °F

POINT D'INFLAMMATION : 250 °C / 482 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Lubricantes y Aditivos

