



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL ATF III

Lubrifiant pour transmissions automatiques

DESCRIPTION

Particulièrement approprié pour tout type de transmissions automatiques ou semi-automatiques, convertisseurs de couple et systèmes hydrauliques où le fabricant a besoin d'un fluide ATF (automatic transmission fluid) du type GM Dexron III.

PRESTATIONS

SPÉCIFICATIONS:

Allison C-4 / TES 389
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 9602 / MS 7176
Ford WSS M2C 138-CJ / 166-H
Dexron III-H / G / F / E / D
Man 339 Z1 / Z2 / V2
MB 236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.9
Voith 555.6335 / 556336
Volvo 97340 / 97341
ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11A / 11B / 14A / 14B / 16L / 17C

- Excellente stabilité thermique grâce à son pouvoir élevé antirouille et détergent.
- Excellentes propriétés de friction qui permettent un glissement contrôlé des organes de friction.
- Bon fonctionnement de l'embrayage, sans glissement excessif et sans fonctionnement brusque.
- Précision et contrôle lors du changement automatique, y compris dans les manoeuvres à basse vitesse.
- Excellente fluidité à basse température pour éviter des mouvements brusques et les surcharges des circuits dans le démarrage à froid.

CONDITIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, consultez le manuel d'entretien du véhicule. Les changements d'huile doivent être réalisés conformément aux recommandations indiquées par le fabricant.

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Sociedad por 1946-1975





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR :	Rouge
DENSITÉ À 15 °C :	0,860
VISCOSITÉ À 100 °C :	7,5 mm ² /s
VISCOSITÉ À 40 °C :	34 mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ :	149

POINT DE CONGÉLATION :	-45 °C / -49 °F
POINT D'INFLAMMATION :	210 °C / 410 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME

Label créé par l'INPI (1999)

Label créé par l'INPI (1999)

