



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# GLOBAL ATOX 2

**Grasa multifuncional para todo tipo de uso**

## DESCRIPCIÓN

Grasa atóxica recomendada para la lubricación de equipos agrícolas en los que se demande la utilización de productos de calidad alimentaria.

## PRESTACIONES

**NORMAS:** ISO – L – XBGIB 2

- Excelente adherencia y capacidad sellante, incluso en presencia de agua fría o caliente, agua salada y vapor de agua.
- Protege de la corrosión.
- Temperatura de trabajo de -20 a +130 °C.
- Temperaturas puntuales de hasta a 150 °C.
- Alta resistencia al envejecimiento y al cizallamiento.
- Elevada capacidad de soporte de carga y extrema presión.

## CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>ASPECTO:</b>	Amarillenta	<b>CONSISTENCIA:</b>	NLGI 2
<b>ESPESANTE:</b>	Aluminio	<b>PUNTO DE GOTA:</b>	240 °C / 464 °F
<b>PENETRACIÓN A 60 ciclos:</b>	295	<b>TEST 4 BOLAS:</b>	315 Kg
<b>PENETRACIÓN A 10<sup>a</sup> ciclos:</b>	340		

Rev.11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

