



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# GLOBAL COMPLEX LT 2

**Grasa multifuncional para todo tipo de uso**

## DESCRIPCIÓN

Grasa de base mineral y jabón complejo de litio con aditivos EP (Extrema Presión).

## PRESTACIONES

**NORMAS:** ISO – L – XBGE B 2

Especialmente indicada en la lubricación de:

- Rodamientos sometidos a altos esfuerzos mecánicos, temperaturas elevadas y presencia de agua, como por ejemplo en granuladoras, automóviles, maquinaria agrícola y obras públicas.
- Cojinetes de ventiladores, hornos y secadores en industria textil, maderera, de plásticos y de productos alimenticios.
- Cojinetes de calandras y cilindros de secado calentados a vapor.

Por su elevado punto de gota puede trabajar a altas temperaturas.

Alta estabilidad mecánica, mantiene su consistencia, estructura y adherencia incluso bajo condiciones operativas de gran esfuerzo, en presencia de entornos agresivos como humedad y vapor de agua.

Buena capacidad de soporte de cargas.

Alta protección frente a la corrosión de las partes metálicas.

Alta resistencia al agua.

## CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>ASPECTO:</b>	Azul	<b>CONSISTENCIA:</b>	NLGI 2
<b>ESPELANTE:</b>	Litio complejo	<b>PUNTO DE GOTA:</b>	260 °C / 500 °F
<b>PENETRACIÓN A 60 ciclos:</b>	295	<b>TEST 4 BOLAS:</b>	315 Kg
<b>PENETRACIÓN A 10<sup>a</sup> ciclos:</b>	325		

Rev.11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

