



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL GREASE – 2

Grasa multifuncional para todo tipo de uso

DESCRIPCIÓN

Grasa lítica elaborada con aceites de base mineral seleccionados, que la hacen ideal para la lubricación de cualquier tipo de cojinete, rodamiento u otro mecanismo que trabaje en condiciones severas como fuertes cargas, vibraciones, choques, velocidades medias y altas.

PRESTACIONES

NORMAS: ISO – L – XBDHA 2

Grasa multifuncional preparada para todo tipo de articulaciones, chasis, engrase general de automóviles, cojinetes planos, bolas que trabajan bajo grandes cargas, etc. para ser utilizada en: Maquinaria pesada, trenes de laminación, bujes, rodamientos, camiones, autobuses, 5ª rueda, chasis, palieres, maquinaria de obras públicas, maquinaria agrícola, maquinaria de la industria, de papel, cementeras, etc.

- Excelente resistencia al agua.
- Temperatura de servicio muy amplia.
- Excelentes características de reversibilidad frente al trabajo, recobrando la textura inicial después del esfuerzo.
- Muy buenas propiedades antiherrumbre, y anticorrosivas.
- Punto de gota muy elevado.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO:	Marrón	CONSISTENCIA:	NLGI 2
ESPEANTE:	Litio	PUNTO DE GOTA:	200 °C / 392 °F
PENETRACIÓN A 60 ciclos:	295	TEST 4 BOLAS:	160 Kg
PENETRACIÓN A 10⁴ ciclos:	325		

Rev.11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

