



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL GREASE ALG

Grasa para maquinaria agrícola

DESCRIPCIÓN

Grasa lítica fabricada con bases minerales de alta calidad y pureza, y aditivos mejoradores de sus propiedades. Diseñada para usar en máquinas cosechadoras de algodón, Case, John Deere, International Harvester, etc.

PRESTACIONES

NORMAS: ISO – L – XBDHA 00

- Excelente comportamiento frente al trabajo mecánico, mejorando su lubricación y reduciendo la contaminación del algodón.
- Su consistencia blanda y muy baja viscosidad del aceite base facilitan el arranque de la cosechadora a bajas temperaturas.
- Protege los husillos y cojinetes contra el desgaste.
- Alta protección frente a la corrosión de las partes metálicas.
- Resistente al lavado por agua.
- Utilizable de -20 a $+120$ °C de forma continua, siendo posibles temperaturas puntuales de 140 °C.
- Formulada según los requerimientos de **John Deere** para grasa de cosechadoras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO: Verde
ESPELANTE: Litio
PENETRACIÓN A 60 ciclos: 405
PENETRACIÓN A 10^a ciclos: -20 a $+45$

CONSISTENCIA: NLGI 00
PUNTO DE GOTA: 200 °C / 392 °F
TEST 4 BOLAS: <160 Kg

Rev.11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

