



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL GREASE EP 2

Grasa multifuncional para todo tipo de uso

DESCRIPCIÓN

Grasa lítica fabricada con bases minerales de alta calidad y pureza, y aditivos mejoradores de sus propiedades.

PRESTACIONES

NORMAS: ISO – L – XBDHB 2

Grasa de tipo EP (extrema presión) para el engrase de cualquier mecanismo que trabaje a cargas y temperaturas elevadas. Especialmente indicada en:

- Cojinetes sometidos a cargas y choques intermitentes.
- Puntos donde se requiere una grasa multifuncional EP.
- Los aditivos EP (extrema presión) que contiene protegen los mecanismos del desgaste bajo cargas extremas.
- Excelente comportamiento frente al trabajo mecánico
- Elevada resistencia al envejecimiento.
- Alta protección frente a la corrosión de las partes metálicas.
- Resiste el lavado por agua.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO:	Marrón	CONSISTENCIA:	NLGI 2
ESPESANTE:	Litio	PUNTO DE GOTA:	190 °C / 374 °F
PENETRACIÓN A 60 ciclos:	295	TEST 4 BOLAS:	315 Kg
PENETRACIÓN A 10^a ciclos:	325		

Rev.11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

