



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL SPECIAL 10W40

Lubrifiant synthétique pour véhicules légers

DESCRIPTION

Lubrifiant conçu avec des composantes synthétiques et minérales d'un très haut niveau de qualité pour moteurs diesel et essence de voitures particulières et fourgonnettes.

PRESTATIONS

NORMES:

ACEA A3 / B4
API SL

SPÉCIFICATIONS:

MB 229.1
VW 501 01 / 505 00

Pour tout type de moteurs diesel et essence, tant suralimentés qu'à aspiration atmosphérique, où les hauts régimes de vitesses exigent une huile de qualité et avec une grande stabilité thermique. Lubrifiant pour moteurs avec système d'injection directe.

Sa composition lui est conférée par une résistance élevée face à l'usure, la corrosion et l'oxydation et lui fournit de hauts niveaux de détergence et dispersion permettant des intervalles de changement d'huile très prolongés. Excellent démarrage à froid à basses températures. Capacité élevée détergente, dispersante, antioxydante, minimisant leur formation dans le carter et évitant l'obstruction des filtres, grand pouvoir antiusure prolongeant la vie du moteur.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE: 10W-40
VISCOSITÉ À 100 °C: 14,6 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C: 110 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ: 130

POINT DE CONGÉLATION: -30 °C / -22 °F
POINT D'INFLAMMATION: 210 °C / 410 °F
CENDRES SULFATÉES: 1.38 % Masse
TBN: 11.5 mg KOH/g

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Sociedad por acciones

