



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL SYNT 10W40

Lubrifiant synthétique à hautes performances véhicule léger

DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique à hautes performances pour les moteurs à essence y diésel à quatre temps extrêmement spéciaux qui offre une résistance élevée de la pellicule lubrifiante et un grand support de charge.

PRESTATIONS

NORMES : ACEA A3 / B4
API SN

SPÉCIFICATIONS : MB 229.3
VW 502 00 / 505 00
RN 0700 / 0710
GM-LL-A / B 025
B71 2300

Formulé avec des bases synthétiques spécialement sélectionnées pour fournir une protection contre l'usure supérieure aux huiles conventionnelles, diminuant la friction et l'usure et améliorant la réfrigération du moteur et ses prestations.

Son indice élevé de viscosité lui permet un excellent démarrage à froid.

Meilleure accélération, réduction de la consommation de carburant, plus grande vie utile du moteur.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	10W-40	POINT DE CONGÉLATION :	-33 °C / -27,4 °F
VISCOSITÉ À 100 °C :	15 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	225 °C / 437 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	110 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1.32 % Masse
INDICE DE VISCOSITÉ :	150	TBN:	10,7 mg KOH/g

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

