



PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GLOBAL SYNT 15W50

**Lubrifiant synthétique à hautes performances véhicule léger**

## DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique à hautes performances pour moteurs à essence et diesel à quatre temps extrêmement spécial qui offre une résistance de la pellicule lubrifiante et un grand support de charge.

## PRESTATIONS

**NORMES :** ACEA A3 / B4  
API SN

**SPÉCIFICATIONS :** MB 229.1

Formulé avec des bases synthétiques spécialement sélectionnées pour fournir une protection contre l'usure, supérieure à celle des huiles conventionnelles, en diminuant la friction et l'usure et en améliorant la réfrigération du moteur et ses prestations.

Son indice élevé de viscosité permet un excellent démarrage à froid.

Meilleure accélération, réduction de la consommation de combustible, plus longue vie utile du moteur.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                        |                               |                 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>VISCOSITÉ SAE :</b>       | 15W-50                 | <b>POINT DE CONGÉLATION :</b> | -30 °C / -22 °F |
| <b>VISCOSITÉ À 100 °C :</b>  | 18 mm <sup>2</sup> /s  | <b>POINT D'INFLAMMATION :</b> | 225 °C / 437 °F |
| <b>VISCOSITÉ À 40 °C :</b>   | 150 mm <sup>2</sup> /s | <b>CENDRES SULFATÉES :</b>    | 1.32 % Masse    |
| <b>INDICE DE VISCOSITÉ :</b> | 133                    | <b>TBN :</b>                  | 10,3 mg KOH/g   |

Rev. 11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME  
Valid until Jan 19th 2025

