



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GRO MULTISPRAY PTFE

Lubrifiant multifonctionnel avec PTFE

DESCRIPTION

Lubrifiant multifonctionnel avec une base spéciale et polytétrafluoroéthylène (PTFE) formulé à base d'huiles, solvants et additifs qui lui confèrent un grand pouvoir de lubrification, pénétration et protection. Il possède des propriétés hautement lubrifiantes, ce qui lui permet d'obtenir un résultat optimal dans la lubrification de tout type d'articulations mécaniques réduisant la friction et éliminant les bruits.

Produit excellent face au déplacement de l'humidité. Il arrive aux endroits les plus inaccessibles, en lubrifiant et en protégeant de la corrosion. Il protège et allonge l'utilisation de tout type de mécanismes et de pièces métalliques.

PRESTATIONS

Lubrifiant de petites pièces mobiles.

- Protecteur contre la corrosion, en ce inclus les parties métalliques exposées aux intempéries.
- Il élimine les bruits et assouplit toute classe d'articulations.
- Facilite le montage de boulons, écrous et pièces grippées.
- Déplacement de l'humidité.
- N'endommage pas les composantes plastiques, en caoutchouc et céramique.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant la première application, nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter.
- Agiter énergiquement avant son utilisation.
- Maintenir le flacon en position verticale, tant pendant le stockage que lors de son emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ À 15 °C :	0,847 g/cm ³
VISCOSITÉ À 40 °C :	46 mm ² /s
POINT DE CONGÉLATION :	-33 °C / -27,4 °F
POINT D'INFLAMMATION :	210 °C / 410 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

