



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GS-3 TDI 15W40

Lubrifiant multigrade pour moteurs à essence et diesel légers

DESCRIPTION

Excellentes prestations dans les conditions les plus sévères de travail pour : voitures particulières, transport, machines de travaux publics, agriculture, moteurs électrogènes, moteurs statiques, moteurs diesel marins.

PRESTATIONS

NORMES :	API CF-4
SPÉCIFICATIONS :	MB 228.1 MAN 271 MTU Type-1

- Grande stabilité thermique.
- Évite la formation de déchets, dépôts vernis et boues.
- Très bas contenu en cendres.
- Évite le polissage des chemises.
- Excellent pouvoir antiusure.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	15W-40	POINT DE CONGÉLATION :	-27 °C / -16,6 °F
VISCOSITÉ À 100 °C :	14,4 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	225 °C / 437 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	115 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1.10 % Masse
INDICE DE VISCOSITÉ :	125	TBN :	7.5 mg KOH/g

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Sociedad por Acciones

