



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GXS ULTRA+ 5W50

Lubrifiant 100 % synthétique pour véhicule léger

DESCRIPTION

Lubrifiant 100 % synthétique à hautes performances, constituant le représentant maximal en matière de rendement et protection dans le secteur du lubrifiant pour automobile.

Formulé avec des bases synthétiques spéciales, technologie tri-ester, pour obtenir le plus haut rendement. Le résultat final est un lubrifiant aux propriétés antiusure incomparables avec l'efficacité maximale dans une large gamme de températures.

PRESTATIONS

NORMES :

ACEA A3 / B4

API SN

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation. Certains moteurs **ne peuvent pas** utiliser ce type de lubrifiants, avant de l'utiliser, consulter le manuel d'entretien du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 5W-50

VISCOSITÉ À 100 °C : 17 mm²/s

VISCOSITÉ À 40 °C : 104 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ : 179

POINT DE CONGÉLATION : -50 °C / -58 °F

POINT D'INFLAMMATION : 240 °C / 464 °F

CENDRES SULFATÉES : 1 % Masse

TBN : 9,5 mg KOH/g

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Valid until Jan 2026-2027

