



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

HYDRAULIC HLP-46

Lubrifiant hydraulique micro-filtré

DESCRIPTION

Fluide pour les circuits hydrauliques des chariots élévateurs à fourche et des élévateurs hydrauliques, des engins de travaux publics, des machines agricoles, des machines-outils, des presses et des machines à injecter.

PRESTATIONS

NORMES:

ISO 6074 (HM)
DIN 51524, part 2 (HLP)
AFNOR NF E 48-602 HM
AFNOR NF E 48-603 HM

- Huile raffinée microfiltrée à 5 microns.
- Indice de viscosité élevé (excellente réponse aux changements de température).
- Capacité anticorrosive, excellente résistance à l'oxydation.
- Haute résistance au vieillissement.
- Compatible avec les joints en viton, en caoutchouc ou tout type de joints synthétiques.
- Propriétés anti-mousse.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE 46
DENSITÉ À 15 °C: 0.877
VISCOSITÉ À 100 °C: 6.5 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C: 46 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ: 88

POINT DE GEL: -21°C / -5.8 F
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 225°C / 437 F
INDICE DE DÉSÉMULSION: 10

Rev.06/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado en el año 1996

