



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

KART 2

Lubricante 100 % sintético para karts

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100 % sintético para motores gasolina de 2 tiempos sumamente especial que ofrece una elevada resistencia de la película lubricante y un gran soporte de carga. Su estructura sintética asegura la máxima protección en condiciones de competición muy duras.

PRESTACIONES

NORMAS:

API TC
JASO FD
ISO L-EGD

Extraordinaria resistencia de la película y capacidad de soporte de esfuerzos, lo que asegura un funcionamiento sin problemas en condiciones extremas. Incorpora un sofisticado sistema químico dispersante que garantiza que el motor se mantenga limpio. Esta mezcla base especial de hidrocarburo sintético y éster hace que se produzcan menos depósitos durante la combustión. Gracias a esta combustión sin residuos, los escapes y cámara de combustión se conservan con sus volúmenes iniciales, manteniendo el rendimiento del motor y evitando los problemas de autoencendido producido por los residuos incandescentes; los segmentos se mantienen libres en sus alojamientos, con lo que se asegura la perfecta estanqueidad de la cámara de combustión y por tanto la relación de compresión del motor.

CONDICIONES DE USO

Para obtener un rendimiento óptimo se recomienda el 2 % para la mayoría de los motores. Seguir las indicaciones del fabricante del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15 °C:	0,900	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-25 °C / -13 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	16 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	235 °C / 455 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	125 mm ² /s	COLOR:	Rojo
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	140		

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

