



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KART 2

Lubrifiant 100 % synthétique pour karts

DESCRIPTION

Lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs à essence à 2 temps extrêmement spécial qui offre une résistance élevée de la pellicule lubrifiante et un grand support de charge. Sa structure synthétique assure la protection maximale dans des conditions très dures de compétition.

PRESTATIONS

NORMES :

API TC
JASO FD
ISO L-EGD

Résistance extraordinaire de la pellicule et capacité de support d'efforts, ce qui assure un fonctionnement sans problèmes dans des conditions extrêmes. Il intègre un système chimique dispersant sophistiqué qui garantit que le moteur reste propre. Ce mélange à base spéciale d'hydrocarbure synthétique et d'ester permet que moins de dépôts ne se produisent durant la combustion. Grâce à cette combustion sans déchets, les échappements et la chambre de combustion sont conservés avec leurs volumes initiaux, en maintenant ainsi le rendement du moteur et en évitant les problèmes d'autoallumage produits par les déchets incandescents ; les segments sont maintenus libres dans leurs logements, ce qui permet d'assurer l'étanchéité parfaite de la chambre de combustion et, par conséquent, le rapport de compression du moteur.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pour obtenir un rendement optimal, 2% est recommandé pour la majeure partie des moteurs. Suivre les indications du fabricant du moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ À 15 °C : 0,900

VISCOSITÉ À 100 °C : 16 mm²/s

VISCOSITÉ À 40 °C : 125 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ : 140

POINT DE CONGÉLATION : -25 °C / -13 °F

POINT D'INFLAMMATION : 235 °C / 455 °F

COLOR : Rouge

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Valid until Jan 19th 2025

