



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MOLYGREASE EP 2

Grasa multifuncional para todo tipo de uso

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante elaborada con aceites minerales, jabón lítico, aditivos mejoradores de sus propiedades y lubricantes sólidos.

PRESTACIONES

NORMAS: ISO – L – XBDEB 2

Por su contenido en lubricantes sólidos posee alta capacidad de lubricación de emergencia, y está especialmente indicada para el engrase de mecanismos sujetos a cargas extremas, como, por ejemplo:

- Puntos de difícil reengrase
- Rodamientos y mecanismos sobrecargados
- Cadenas, cables
- Frenos eléctricos
- Bujes
- Bulones.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO:	Negra	CONSISTENCIA:	NLGI 2
ESPESANTE:	Litio	PUNTO DE GOTA:	190 °C / 374 °F
PENETRACIÓN A 60 ciclos:	295	TEST 4 BOLAS:	400 Kg
PENETRACIÓN A 10⁴ ciclos:	315		

Rev.11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

