



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MULTILUBE SPRAY

Lubrifiant débloquent et anticorrosif

DESCRIPTION

Spray lubrifiant à pénétration élevée, à usages multiples :

- Pour libérer les parties oxydées, telles que : ensembles de vis, obturateurs de paliers, ensembles d'axes (engrenages, poulies, etc.).
- Pour la protection antioxydante temporaire et le stockage de : pièces de machines, chaînes, câbles métalliques, outils et outils, etc.
- Comme lubrifiant pour : charnières, articulations, petits paliers, câbles métalliques.
- Nettoyage et lubrification efficace des chaînes.

PRESTATIONS

- Dissout la rouille.
- Protège contre la corrosion.
- Bonne pénétration.
- Déplace l'eau.
- Bon lubrifiant.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Agiter énergiquement avant son utilisation.
- Maintenir le flacon en position verticale, tant durant le stockage qu'au moment de l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR : Rougeâtre
DENSITÉ À 15 °C : 0,740

POINT DE CONGÉLATION : -45 °C / -49 °F
POINT D'INFLAMMATION : 71 °C / 159,8 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

