



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ORIGIN HYBRID 0W16

Lubrifiant 100% synthétique pour véhicules légers

DESCRIPTION

Lubrifiant "100% synthétique d'économie de carburant" spécialement conçu pour les moteurs des véhicules hybrides (H.E.V) ainsi que des hybrides rechargeables (P.H.E.V) équipés de moteurs à essence modernes, préparés pour utiliser des huiles SAE 0W-16 à très faible viscosité et des huiles HTHS à faible viscosité.

PRESTATIONS

NORMES:

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6B

Lubrifiant SAE 0W16 pour économie de carburant, développé selon les dernières technologies, à base d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées et d'une sélection équilibrée d'additifs avancés pour obtenir les propriétés suivantes :

- Consommation de carburant réduite.
- Indice de viscosité élevé et stable.
- Bonne résistance au cisaillement.
- Démarrage à froid très rapide, même à très basse température.
- Film lubrifiant fiable à très haute température.
- Très bon pouvoir détergent et dispersant.
- Très bonne protection contre l'usure, la corrosion et le moussage.

Recommandée pour une utilisation dans les moteurs à essence des voitures de tourisme des équipementiers japonais (Toyota, Honda), équipés des dernières technologies.

Le grade de viscosité SAE 0W-16 réduit fortement les frottements hydrodynamiques de l'huile, ce qui permet d'obtenir des économies de carburant particulièrement importantes même lorsque l'huile est froide.

Ce grade de fluidité permet également une excellente circulation de l'huile, une stabilité instantanée de la pression d'huile, une augmentation facile du régime moteur et une stabilisation plus rapide des températures du moteur, quel que soit le mode de fonctionnement du moteur

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Lubrifiant pour 1960-2010





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE	0W-16	POINT DE GEL:	-39 °C / -38.2 °F
DENSITÉ A 15 °C:	0.845	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	224 °C / 435.2 °F
VISCOSITÉ A 100 °C:	7.34 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES:	0.85 % Masse
VISCOSITÉ A 40 °C:	37.40 mm ² /s	TBN:	8.5 mg KOH/g
INDICE DE VISCOSITÉ:	166		

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

