



PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# PERFORMANCE OFF ROAD 2T

**Lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs à 2 temps**

## DESCRIPTION

Lubrifiant 100 % synthétique à base d'esters, spécialement développé pour les moteurs de Compétition, Cross, Enduro et Trial. De par sa formulation spéciale, il garanti la protection maximale dans des conditions de compétition sévères en assurant une combustion propre et une usure inférieure.

Développé pour les motocyclettes avec un prémélange ou un système de graissage séparé.

## PRESTATIONS

### NORMES:

API TC+  
JASO FD  
ISO L-EGD

Résistance élevée de la pellicule et capacité de charge, assure un rendement parfait et ce même dans des conditions très sévères. Forte adhérence du produit aux pièces du moteur qui évite sa centrifugation, par l'effet des hautes révolutions en garantissant la lubrification parfaite du vilebrequin et autres pièces qui tournent avec de hautes révolutions. Intègre un système dispersant sophistiqué chimique qui assure la propreté du moteur, des bougies et des soupapes d'échappement qui sont libres de déchets en maintenant la puissance du moteur. Les segments restent libres dans leurs logements, en assurant ainsi une parfaite étanchéité et compression.

## CONDITIONS D'UTILISATION

En général une proportion de 2 % assure un rendement optimal pour la majeure partie des moteurs. Nous recommandons de suivre les indications du fabricant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                       |                               |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>COULEUR :</b>             | Rouge                 | <b>POINT DE CONGÉLATION :</b> | -36 °C / -32,8 °F |
| <b>DENSITÉ À 15 °C :</b>     | 0,910                 | <b>POINT D'INFLAMMATION :</b> | 160 °C / 320 °F   |
| <b>VISCOSITÉ À 100 °C :</b>  | 11 mm <sup>2</sup> /s |                               |                   |
| <b>VISCOSITÉ À 40 °C :</b>   | 68 mm <sup>2</sup> /s |                               |                   |
| <b>INDICE DE VISCOSITÉ :</b> | 150                   |                               |                   |

Rev. 11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

