



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SCOOTER EXTREM 0W30

Lubrifiant 100 % synthétique pour scooter

DESCRIPTION

Lubrifiant 100 % synthétique et à hautes performances, recommandé pour moto scooter 4T tant pour utilisation sur route que sur les voies urbaines. Formulé pour tout type de situations et climatologie. Satisfait aux spécifications des moteurs du groupe Piaggio.

PRESTATIONS

NORMES :

API SN
JASO MA

Formulé avec des additifs spéciaux qui lui confèrent une grande stabilité chimique et une haute résistance à l'oxydation. Grâce à son haut pouvoir détergent, il maintient le moteur propre et exempt de dépôts charbonneux. Sa haute fluidité permet des démarrages rapides même à basses températures.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation. Non apte pour les moteurs avec un embrayage humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 0W-30
VISCOSITÉ À 100 °C : 10,5 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C : 52 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ : 192

POINT DE CONGÉLATION : -45 °C / -49 °F
POINT D'INFLAMMATION : 212 °C / 431,6 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado en el mes de mayo de 2015

