



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SCOOTER 4T 10W40

Lubricante sintético para scooter

DESCRIPCIÓN

Lubricante de base sintética especialmente diseñado para Scooter y maxi Scooter, antiguas y modernas, equipadas con motores de 4 tiempos, todas las cilindradas, con sistemas post catalítico o no.

Todos los escúteres utilizados en desplazamientos urbanos e interurbanos.

PRESTACIONES

NORMAS:

API SL
JASO MA

Formulado con aditivos especiales que le confieren alta estabilidad química y resistencia a la oxidación. De alto poder detergente, mantiene el motor limpio y libre de depósitos carbonosos. Su alta fluidez permite arranques rápidos incluso a bajas temperaturas.

La especificación jaso MA ofrece un excelente nivel de fricción para garantizar la fricción y la longevidad del embrague bañado. Excelente resistencia de la película lubricante para una protección a elevadas temperaturas particularmente indicado en periodos largos a plena carga con continuos "stop & go" y acompañado con una refrigeración difícil.

Baja volatilidad para limitar al máximo el consumo de aceite.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE: 10W-40
VISCOSIDAD A 100 °C: 15 mm²/s
VISCOSIDAD A 40 °C: 110 mm²/s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 150

PUNTO DE CONGELACIÓN: -33 °C / -27,4 °F
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 225 °C / 437 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme Iniciadora
Miembro del 11 de marzo de 2011

