



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SCOOTER OIL 2T

Lubrifiant synthétique pour moteurs 2 temps

DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique de prémélange ou injection pour moteurs de Scooter 2 temps équipés de systèmes de graissage automatique.

PRESTATIONS

NORMES :

API TC
JASO FC

Nouvelle formule adaptée à la nouvelle génération de scooters et de motos urbaines à moyenne et petite cylindrée avec un système de prémélange ou dépôt séparé. Formation minimale de fumées et de dépôts charbonneux, ce qui allonge la vie des bougies.

- Émission minime de fumées. Réduit la pollution.
- Meilleure combustion et plus grande propreté.
- Pas d'accumulation de suie.
- Maintient le rendement optimal du moteur.
- Réduit les coûts d'entretien.
- Réduit la friction et augmente la vie utile du moteur.
- Permet des démarrages rapides.
- Les propriétés antiusure offrent une plus longue durée de vie au moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR : Bleu
DENSITÉ À 15 °C : 0,871
VISCOSITÉ À 100 °C : 10,3 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C : 63,9 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ : 149

POINT DE CONGÉLATION : -32 °C / -25,6 °F
POINT D'INFLAMMATION : 108 °C / 226,4 °F

Rev. 11/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

