



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SILICON PLUS SPRAY

Polisseur avec une base silicone

DESCRIPTION

C'est un aérosol de silicone spécialement formulé pour obtenir le rendement maximal dans ses applications. Grâce à sa pulvérisation ultrafine, il permet un contrôle parfait dans l'application du produit.

PRESTATIONS

Renforce la brillance et ravive les couleurs des carénages, plastiques, tableaux de commandes, jantes, garde-boues, toits en vinyle et tableaux de bord d'automobiles et de motocyclettes. Ne tâche pas et laisse une pellicule sèche protectrice qui évite le dépôt de poussière et d'insectes. Repousse l'eau et l'humidité. Compatible avec les plastiques et les caoutchoucs. À facile application, il laisse un arôme agréable au citron.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Agiter énergiquement avant son utilisation.
- Maintenir le flacon en position verticale, dans le stockage et en l'employant.
- Pulvériser à 30 cm de distance la surface à traiter.
- Laisser sécher et passer un chiffon doux pour une finition parfaite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT :

Incolore

ODEUR :

Légèrement à citron

DENSITÉ À 15 °C :

0,970

VISCOSITÉ À 40 °C :

700 mm²/s

POINT DE CONGÉLATION :

-50 °C / -58 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

