



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SYNT 10

Lubricante 100 % sintético para motores 2 tiempos

DESCRIPCIÓN

Lubricante de bases 100 % sintéticas para motores de 2T de altas prestaciones. Especial adición que reduce la fricción, evita formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías, aumenta la refrigeración y rendimiento del motor. Recomendado para los modernos sistemas de inyección.

PRESTACIONES

NORMAS:

API TC+
JASO FD
ISO L-EGD

La norma japonesa JASO consiste en superar con éxito 4 ensayos de motor en banco de pruebas para medir las capacidades del lubricante como detergente, como anti-humo y anti-depósitos del aceite. La especificación jaso FD es el nivel más elevado de la norma, ofreciendo una mejora de las prestaciones del motor con respecto a la JASO FC.

Fórmula con bases sintéticas específicas de alto poder de combustión para disminuir la formación de depósitos.

Mezcla inmediatamente y se mantiene muy estable en las gasolinas.

CONDICIONES DE USO

Mezcla: 2 % a 4 % (50:1 a 25:1) según las preconizaciones de los constructores y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Púrpura
DENSIDAD A 15 °C: 0,870
VISCOSIDAD A 100 °C: 7,05 mm²/s
VISCOSIDAD A 40 °C: 45 mm²/s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 115

PUNTO DE CONGELACIÓN: -35 °C / -31 °F
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 114 °C / 237,2 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme Binchadorea
Membresado 11 de marzo de 2011

