



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SYNT 10

Lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs 2 temps

DESCRIPTION

Lubrifiant à bases 100 % synthétiques pour moteurs de 2T à hautes performances. Formule spéciale qui réduit la friction, évite la formation de fumées et de dépôts carbonneux, allonge la vie des bougies, augmente la réfrigération et le rendement du moteur. Recommandé pour les systèmes d'injection modernes.

PRESTATIONS

NORMES :

API TC+
JASO FD
ISO L-EGD

La norme japonaise JASO consiste à dépasser avec succès 4 essais de moteur sur banc d'essais pour mesurer les capacités du lubrifiant comme détergent, antifumée et antidépôts d'huile. La spécification jaso FD est le niveau le plus élevé de la norme, offrant une amélioration des performances du moteur par rapport à la JASO FC.

Formule avec des bases synthétiques spécifiques à haut pouvoir de combustion pour diminuer la formation de dépôts.

Se mélange immédiatement et reste stable dans les essences.

CONDITIONS D'UTILISATION

Mélange : 2 % à 4 % (50:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs et adapté à leur propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR : Pourpre
DENSITÉ À 15 °C : 0,870
VISCOSITÉ À 100 °C : 7,05 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C : 45 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ : 115

POINT DE CONGÉLATION : -35 °C / -31 °F
POINT D'INFLAMMATION : 114 °C / 237,2 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

