



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TRANS EXTREM 75W140

Lubrifiant synthétique pour engrenages

DESCRIPTION

Spécialement conçue pour ces applications, il s'agit d'une huile haute performance pour tous les aspects de la lubrification des embrayages et des boîtes de vitesses, offrant le meilleur en matière de protection des transmissions et des arbres à cardan.

PRESTATIONS

NORMES: API GL-5

Contient des additifs extrême pression qui absorbent les fortes charges d'impact fréquemment rencontrées dans les transmissions, notamment lors du passage des vitesses et des accélérations et décélérations. La résistance extrême du film empêche le contact métal contre métal sur les dents des engrenages. Sa puissance élevée se traduit par une diminution du frottement, une usure moindre et une réduction de la température. Cela signifie une transmission de puissance plus efficace et une durée de vie plus longue. Très stable au cisaillement, elle empêche la destruction rapide des additifs. Il possède également une stabilité thermique extrêmement élevée qui lui permet de bien résister à la casse et empêche la formation de mousse.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE	75W-140	POINT DE GEL:	-45 °C / -49 °F
VISCOSITÉ A 100 °C:	26 mm ² /s	POINT D'ÉCLAIR:	240 °C / 464 °F
VISCOSITÉ A 40 °C:	185 mm ² /s	TEST 4 BILLES EP (soudure):	315 Kg
INDICE DE VISCOSITÉ:	175		

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

