



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TRANS EXTREM 75W

Lubrifiant 100% synthétique pour les transmissions

DESCRIPTION

GRO Gear extrem 75 W est une valve 100% synthétique conçue pour la haute compétition dans les conditions les plus extrêmes d'usure et de haute température. Son grand pouvoir lubrifiant, ses propriétés EP et sa résistance au film se traduisent par une diminution du frottement, de l'usure et de la température. Cela signifie une transmission de puissance plus efficace et une durée de vie plus longue.

PRESTATIONS

NORMES: API GL-5

RECOMMANDATIONS: VERTIGO
HONDA
RIEJU

GRO Gear extrem 75 W a été développé avec les meilleurs spécialistes de la compétition en utilisant les technologies les plus avancées pour obtenir une lubrification parfaite dans les conditions les plus extrêmes.

Il est également hautement compatible avec tous les polymères utilisés dans les joints toriques des moteurs, empêchant leur déformation.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE 75W
VISCOSITÉ A 100 °C: 5.2 mm²/s
VISCOSITÉ A 40 °C: 20 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ: 212

POINT DE GEL: -50°C / -58 F
POINT D'ÉCLAIR: 215°C / 419 F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

