



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TRANS SYNT 10W40

Lubrifiant synthétique pour engrenages

DESCRIPTION

Spécialement conçue pour ces applications, c'est une huile très performante dans tous les aspects de la lubrification des embrayages et des boîtes de vitesses, offrant le nec plus ultra en matière de protection de la transmission et du cardan.

PRESTATIONS

NORMES: JASO MA

RECOMMANDATIONS: Conçu pour les transmissions Honda, Yamaha, Suzuki, etc.

Contient des additifs Extrême Pression qui absorbent les fortes charges d'impact fréquemment rencontrées dans les transmissions, en particulier lors des changements de vitesse et des accélérations et décélérations. La résistance extrême du film empêche le contact métal contre métal sur les dents des engrenages. Sa puissance élevée se traduit par une réduction des frottements, de l'usure et de la température. Cela signifie une transmission de puissance plus efficace et une durée de vie plus longue.

Très stable au cisaillement, il empêche la destruction rapide des additifs. En outre, elle présente une stabilité thermique extrêmement élevée, ce qui lui permet de bien résister à la rupture et d'éviter la formation de mousse.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE 10W-40

DENSITÉ A 15 °C: 0.865

VISCOSITÉ A 100 °C: 14.5 mm²/s

VISCOSITÉ A 40 °C: 105 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ: 142

POINT DE GEL: -27 °C / -16,6 °F

POINT D'ÉCLAIR: 220 °C / 428 °F

TEST 4 BILLES EP (soudure): 315 Kg

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

