



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ULTRA 5

Lubricante para uso en embragues hidráulicos

DESCRIPCIÓN

Global ultra 5 está formulado con aceites parafínicos de alta calidad y aditivos seleccionados.

PRESTACIONES

- Gran poder lubricante y anti-desgaste. Los aditivos anti-desgaste que contiene evitan la fricción entre los componentes móviles en condiciones límite de carga, contribuyendo a alargar su duración y a una operación sin averías ni paradas imprevistas.
- Resistencia a la oxidación y a la corrosión. El aceite presenta una gran estabilidad a la degradación en servicio. No forma residuos ni gomosidades que pueden provocar graves averías. Protege a las partes metálicas de la formación de óxido y herrumbre.
- Excelente comportamiento de la viscosidad respecto la temperatura. Mantiene la viscosidad a un nivel alto, aunque aumente la temperatura de operación, ofreciendo una protección adicional frente al desgaste de los componentes.
- Evita formación de espuma y posee buena desaireación y desemulsión. Facilita la rápida eliminación del aire y del agua que hayan entrado en el aceite, que comprometen la buena lubricación y conservación de los componentes mecánicos.

CONDICIONES DE USO

Recomendable para la lubricación de embragues, husillos, cabezales, cojinetes a altas velocidades y unidades neumáticas de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO:	Amarillo	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-30 °C / -22 °F
DENSIDAD A 15 °C:	0,840	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	110 °C / 230 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	5,3 mm ² /s	ENSAYO FZG:	12

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme Bincadora
Ministerio de Economía y Competitividad

