



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ULTRA 5

Lubrifiant à utiliser dans les embrayages hydrauliques

DESCRIPTION

Global ultra 5 est formulé avec des huiles paraffiniques de grande qualité et des additifs sélectionnés.

PRESTATIONS

- Grand pouvoir lubrifiant et antiusure. Les additifs anti usure qui y sont contenus évitent la friction entre les composantes mobiles dans des conditions limites de charge, en contribuant à allonger leur durée et à un fonctionnement sans pannes ni arrêts imprévus.
- Résistance à l'oxydation et à la corrosion. L'huile présente une grande stabilité à la dégradation en service. Ne forme pas de déchets ni de viscosités qui pourraient provoquer des défaillances graves. Il protège les parties métalliques de la formation d'oxyde et de rouille.
- Excellent comportement de la viscosité par rapport à la température. Il maintient la viscosité à un niveau élevé, même si la température d'opération augmente, en offrant une protection additionnelle face à l'usure des composantes.
- Évite la formation de mousse et possède une bonne désaération et désémulsion. Facilite la rapide élimination de l'air et de l'eau qui seraient entrées dans l'huile, qui compromettent la bonne lubrification et conservation des composants mécaniques.

CONDITIONS D'UTILISATION

Recommandé pour la lubrification des embrayages, broches, têtes, paliers à grandes vitesses et unités pneumatiques d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT :	Jaune	POINT DE CONGÉLATION :	-30 °C / -22 °F
DENSITÉ À 15 °C :	0,840	POINT D'INFLAMMATION :	110 °C / 230 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	5,3 mm ² /s	ESSAI FZG :	12

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

