



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GCC-30% LONG TIME

Liquide de refroidissement 100% organique

DESCRIPTION

Liquide de refroidissement 100% organique, antigel, tout temps, spécialement formulé pour être utilisé dans tout type de circuit de refroidissement, aussi bien scellé (C.C.) qu'ouvert. L'objectif principal est de refroidir le moteur et d'abaisser le point de congélation de l'eau. Convient aux véhicules EURO VI.

PRESTATIONS

NORMES:

ASTM D3306-00
J 1034/91
UNE 26-361-88
NATO S-759
BS 6580

NORMES:

MB 325.3
GM QL 130100 / 1899M
MAN 324
Renault 41-01-001
Ford WSS-M97B44-C / Ford WSS-M97B49-A
Chrysler MS-9176 / MS- 12106
Mack 014GS17004
Cummins 90T8-4
Deutz/MWN 0199-2091 2
JD H24 B1-C1

Il offre une grande stabilité de fonctionnement, ce qui signifie une longue durée de vie et donc des économies importantes. Particulièrement adapté aux circuits de refroidissement et aux radiateurs en aluminium ou ses alliages.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à votre propre utilisation. Pas de dilution préalable, produit prêt à l'emploi.

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE **LUBRICATION**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: ROSE / VERT / JAUNE / BLEU

DENSITÉ: 1.05 gr/cm³

pH: 8

POINT DE GEL:

-18 °C / -0.4 °F

POINT D'ÉCLAIR (ouvert):

104 °C / 219.2 °F

POINT D'ÉCLAIR (fermé):

125 °C / 257 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

