



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## GRO HD 10W

### Lubricante mono grado para motores diésel pesados

#### DESCRIPCIÓN

Lubricante mono grado para motores diésel pesado, así como para hidráulicos en maquinaria de obras públicas.

#### PRESTACIONES

**NORMAS:** API CF-2  
ACEA E2  
DIN 51524-2 HLP (excepción desemulsión)

**ESPECIFICACIONES:** Caterpillar TO-2

También apto para circuitos hidráulicos y para transmisiones con convertidor de par.

- Protege el motor.
- Resistencia a la oxidación y corrosión.
- Mantiene limpios los elementos mecánicos.

#### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>VISCOSIDAD SAE:</b>	10W	<b>PUNTO DE CONGELACIÓN:</b>	-27 °C / -16,6 °F
<b>DENSIDAD A 15 °C:</b>	0,870	<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN:</b>	226 °C / 438,8 °F
<b>VISCOSIDAD A 100 °C:</b>	5.8 mm <sup>2</sup> /s	<b>CENIZAS SULFATADAS:</b>	1 % Masa
<b>VISCOSIDAD A 40 °C:</b>	35 mm <sup>2</sup> /s	<b>TBN:</b>	5 mg KOH/g
<b>ÍNDICE DE VISCOSIDAD:</b>	95		

Rev.11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

