



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGROLUBE UTTO 10W30

Lubricante multifuncional para maquinaria agrícola

DESCRIPCIÓN

Lubricante de calidad especial para cajas de cambio, diferenciales, sistemas hidráulicos, frenos sumergidos de tractores, maquinaria agrícola y de obras públicas. Especialmente desarrollado para resolver el problema de ruidos y vibraciones en frenos sumergidos.

PRESTACIONES

NORMAS:

API GL-4

ESPECIFICACIONES:

John Deere J14A / 14B / 14C / 20A / 20B / 20C / 20D / 21A
Ford M2C 41-B / 134-D / 48-B / 48-C / 159-B / 159-C / 86-B / 86-C
Case NH MAT 3540 / 3525 (susbtituye la 3509 / 3510) / 3505
Case NH MAT MS-185 / MS-143 / MS-1216 / MS-1230
Massey-Ferguson M-1110 / 1135 / 1138 / 1139 / 1141 / 1145
Volvo WB-101
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ZF TE-ML 03E / 03F / 05F / 06E / 06F / 06K / 17E / 21F
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Kubota UDT
Parker (Dennison) HF-0 / HF-1/ HF-2

Lubricante diseñado específicamente para aplicaciones donde se requieran productos denominados UTTO. Productos multifuncionales para usar en circuitos hidráulicos, transmisiones, convertidores de par y frenos sumergidos de maquinaria agrícola.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de fabricante y adaptado a su propio uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	10W-30	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-33 °C / -27,4 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	9,3 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	225 °C / 437 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	55 mm ² /s	CENIZAS SULFATADAS:	1,55 % Masa
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	152	TBN:	9 mg KOH/g

Rev. 02/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

