



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL MOTOSIERRAS 150

Lubrifiant à base paraffinique et neutre

DESCRIPTION

Lubrifiant avec une base paraffinique et neutre et une viscosité élevée qui lui confère une « **haute adhésivité** » appropriée pour la lubrification de chaînes de scies mécaniques aux prestations élevées (machines professionnelles pour travaux forestiers).

PRESTATIONS

NORMES : ISO 6743-1-AN
DIN 51501-L-AN

- Onctuosité élevée et adhérence.
- Haut pouvoir lubrifiant.
- Bas niveau de consommation et pertes d'huile.
- Bonne capacité antiusure.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Consommation d'huile réduite.
- Diminution de la température.
- Longue vie utile des chaînes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ À 15 °C : 0,870

VISCOSITÉ À 100 °C : 40 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ : 80

POINT DE CONGÉLATION : -12 °C / 10,4 °F

POINT D'INFLAMMATION : 230 °C / 446 °F

Rev. 02/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

