



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

UNIVERSAL 4T SAE 15W40

Lubrifiant multigrade pour jardinage

DESCRIPTION

Huile multigrade pour moteurs 4T. Grande stabilité thermique, évite la formation de résidus. Propriétés optimales antioxydation, anticorrosion, antirouille, antimousse. Haut pouvoir détergent - dispersant.

PRESTATIONS

NORMES:

API SG

Présente une grande stabilité thermique, en maintenant ses propriétés initiales y compris en travaillant dans des conditions extrêmes et en prolongeant les périodes de changement. Extraordinaire résistance à la formation de déchets et dépôt de boues et de vernis.

Multigrade, facilite la mise en marche du moteur et fournit une excellente lubrification à froid et à chaud.

Grâce à son haut pouvoir antifriction et à ses additifs antiusure, il évite le polissage des chemises, maintient la vie du moteur en parfait fonctionnement et minimise la consommation de combustible.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 15W-40
VISCOSITÉ À 100 °C : 15 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C : 115 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ : 135

POINT DE CONGÉLATION : -27 °C / -16,6 °F
POINT D'INFLAMMATION : 226 °C / 438,8 °F
TBN: 7 mg KOH/g

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado en el año 1996-1999

