



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GCC-50% Si-OAT G12++ LONG TIME

Liquide de refroidissement 100% organique

DESCRIPTION

Liquide de refroidissement 100% organique, antigel, tout temps, spécialement formulé pour être utilisé dans tout type de circuit de refroidissement, aussi bien scellé (C.C.) qu'ouvert. L'objectif principal est de refroidir le moteur et d'abaisser le point de congélation de l'eau. Convient aux véhicules EURO VI.

PRESTATIONS

NORMES:

ASTM D-3306 / D-4985
UNE 26361-88
SAE J 1034
NATO S-759
BS 6580
CUNA NC 956-16
JIS K 2234
KSM 2142
AFNOR 3 15/601

SPECIFICACIONES:

VW TL 774-G (G12++)

Il offre une grande stabilité de fonctionnement, ce qui signifie une longue durée de vie et donc des économies importantes. Particulièrement adapté aux circuits de refroidissement et aux radiateurs en aluminium ou ses alliages.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à votre propre utilisation. Pas de dilution préalable, produit prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: ROSE

DENSITÉ: 1.077 gr/cm³

pH: 8

POINT DE GEL:

-38 °C / -36.4 °F

POINT D'ÉCLAIR (ouvert):

108 °C / 226.4 °F

POINT D'ÉCLAIR (fermé):

145 °C / 293 °F

Rev. 02/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

