



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ATF GLOBAL MULTIVÉHICULE

**Lubrifiant 100% synthétique pour les transmissions automatiques, les directions assistées, les convertisseurs de couple et les systèmes hydrauliques.**

## DESCRIPTION

Lubrifiant haute performance 100% synthétique spécialement conçu pour la plupart des transmissions automatiques modernes (mode manuel, mode séquentiel, contrôle électronique...) avec ou sans embrayage à glissement.

Particulièrement recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques des constructeurs automobiles américains, asiatiques ou européens.

Il est également recommandé pour les anciennes boîtes de vitesses automatiques, les convertisseurs de couple, les directions assistées, les inverseurs de marche des bateaux, les transmissions hydrostatiques, les systèmes mécaniques et hydrauliques où les fluides DEXRON II, DEXRON III ou MERCON sont requis.

## BÉNÉFICES

**LES SPÉCIFICATIONS :** Voir le tableau ci-joint

Lubrifiant high-tech 100% synthétique offrant des performances exceptionnelles au regard des exigences des normes DEXRON III et MERCON.

Grâce à sa formule exclusive et spécifique, il offre :

- Il permet d'économiser du carburant dans les voitures équipées de boîtes de vitesses automatiques en réduisant le frottement des engrenages épicycloïdaux.
- Il offre une performance anti-vibration et prévient ainsi les vibrations au niveau du volant moteur.
- Il protège les engins de plus en plus nombreux, compacts et lourdement chargés.
- Il fournit une réponse supérieure à la transmission automatique : sensation de changement de vitesse en douceur et décalage de changement de vitesse minimisé.
- Améliore la réponse des boîtes de vitesses automatiques à basse température.
- Prolonge la durée de vie, améliore la stabilité au cisaillement à chaud et la résistance à l'oxydation.
- Anti-usure, anti-corrosion, anti-mousse.

Rév. 04/24



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME  
1000 0001 0001 0001





PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>COLOR:</b>	Rouge	<b>L'INDICE DE VISCOSITÉ:</b>	178
<b>DENSITÉ À 15°C:</b>	0,840 g/cm <sup>3</sup>	<b>POINT DE CONGÉLATION:</b>	<-40 °C / <-40 °F
<b>VISCOSITÉ À 40°C:</b>	30 mm <sup>2</sup> /s	<b>FLASH POINT:</b>	205 °C / 401 °F
<b>VISCOSITÉ À 100°C:</b>	6,4 mm <sup>2</sup> /s		

OEM	SPECIFICATION
ALLISON	C4; TES 389; TES 295
ATF	LT 71141; JWS 3309; ETL 7045E; ETL 8072B
MOBIL	AT 3309
SHELL (COQUILLE)	3403-M115; LA 2634
BMW / MINI	#81 22 9 400 272/275; #81 22 9 407 858/859; #83 22 0 024 249/359; #83 22 0 026 922; #83 22 0 402 413; #83 22 0 403 248; #83 22 0 403 249; #83 22 7 542 290; #83 22 9 407 765; #83 22 9 407 807
CHRYSLER / DODGE / JEEP	ATF +2; ATF +3; ATF +4; ATF +2; ATF +3; ATF +4; AS68RC ATF; SP-III
FORD / LINCOLN / MERCURY	#XT-2-QDX; #XT-2QSM; #XT-5-QM; #XT-5-DM; #XT-8-QAW; #XT-9-QMMS; # WSS-M2C922-A1
GM / GMC / OPEL / SATURN	DEXRON-II; DEXRON IID; DEXRON-IIIE; DEXRON-IIIG; DEXRON-IIIH; #19 40 700; #19 40 767; #21005966; #22717466; #88900925; #9986195; T-IV; Type A Sufflix A
HONDA / ACURA	Z-1
HYUNDAI / KIA	ATF Red-1K; Genuine ATF; JWS 3309 T-4; #UM040 CH 20 Red-1; SP-II; SP-III
IDEMITSU	ATF HP; K17
ISUZU	ATF II; ATF III; Genuine ATF; #08200-9001
JAGUAR	JLM 20238; JLM 20292; JLM 21044; K17; WSS-M2C922-A1
JASO	M315; Classe-1A
TEXACO	N402
MAN	339A; 339D; 339F
MAZDA	F-1; JWS3317; M-5; #XT-9-QMMS; M-III; Type T-IV
MERCEDES-BENZ / DAIMLER	MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; MB 236.8; MB 236.9; MB 236.10; MB 236.11
MITSUBISHI	ATF-J2; #MS991156; SP; SP-II; SP-III
NISSAN / INFINITY	402; Matic-D; Matic-J; Matic-K; MA

Rév. 04/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME  
1000 000 000 000





PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PORSCHE	#000 043 204 41 ; #000 043 205 09 ; #000 043 205 28 ; #999 917 547 00
PSA - PEUGEOT CITROËN	#Z 000169756 ; B71 2340
RENAULT	Matic D2
RENK	Huile d'origine Renk
SAAB	3309-T-IV
SSANG YONG	DSIH 5M-66
SUBARU	HP ; #K0140Y0700 ;
SUZUKI	3314 ; 3317
TOYOTA / LEXUS / SCION	Type D-II ; Type T ; Type-III ; Type T-IV
VOLKSWAGEN / AUDI	G 052 025 ; G 052 055 ; G 052 162 ; G 052 990 ; G 055 025
VOLVO	#1161521 ; #1161540 ; #1161640
ZF	TE-ML 11A ; TE-ML 11B

Rév. 04/24



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME  
1000 043 204 41



ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certifié selon