

GCC 50% G12 EVO LONG TIME

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Liquide de refroidissement hautes performances prêt à l'emploi, à base d'éthylène glycol, doté de la technologie de pointe PSi-OAT de protection contre la corrosion pour les moteurs modernes à hautes performances. Avec la technologie PSi-OAT, les acides organiques collaborent avec les inhibiteurs minéraux pour obtenir la meilleure protection possible.

BÉNÉFICES

NORMES :

ASTM D 3306 / 4985
BS 6580
Afnor R 15/601
CRIB NC 956-16
FVV Heft R 443
JIS K 2234
KSM 2142
OTAN S 759
UNE 26361-88
EMPA

LES SPÉCIFICATIONS :

TL 774-L (G12 Evo)
TL 774-J (G13)
TL 774-G (G12 ++)
TL 774-F (G12+)
TL 774-D (G12)
Volvo TR-31854114-002

Ce liquide de refroidissement PSi-OAT a été spécialement conçu pour protéger les systèmes de refroidissement des moteurs à combustion modernes en aluminium et en alliages d'aluminium. Il peut être mélangé avec la plupart des liquides de refroidissement OAT à base de MEG, mais pour une protection optimale contre la corrosion, nous recommandons d'utiliser uniquement ce liquide de refroidissement PSi-OAT.

Ce produit est également recommandé pour la spécification VW G13 (VW TL 774 J) et est compatible avec les réfrigérants répondant aux spécifications ci-dessus : G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G).

Rév. 06/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR : ROSA
DENSITÉ À 15°C : 1,065 g/cm³
pH : 8

POINT DE CONGÉLATION : -38 °C / -36.4 °F
POINT D'INFLAMMATION (ouvert) : 108 °C / 226.4 °F
POINT D'INFLAMMATION (fermé) : 145 °C / 293 °F

Rév. 06/24



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Small and medium-sized enterprises

