



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR LUBE EP 75W80

Lubrifiants pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Lubrifiant pression extrême pour boîtes de vitesses, ponts d'engrenages hypoides très chargés, réducteurs et autres organes de transmission mécanique.

PRESTATIONS

NORMES : API GL-4 / GL-5

SPÉCIFICATIONS : MT-1
Mack GO-J
ZF TE-ML 08

Contient des aditifs à pression extrême qui absorbent les fortes charges d'impact, fréquents dans la transmission, en particulier lors du changement de vitesses et dans l'accélération et décélération. La résistance extrême de sa pellicule évite le contact métal avec métal sur les dents des engrenages en réduisant la friction et température. Ceci suppose une transmission de puissance plus efficace et une durée de vie plus longue.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricante et adapté à la propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	75W-80	POINT DE CONGÉLATION :	-38 °C / -36.4 °F
VISCOSITÉ À 100 °C :	9,5 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	230 °C / 446 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	70 mm ² /s	TEST 4 BOULES :	315
INDICE DE VISCOSITÉ :	114		

Rev. 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

