



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR LUBE INTARDER Z-4 75W80

Lubrifiants pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Lubrifiant 100 % synthétique pour boîtes mécaniques synchronisées ou non et particulièrement adapté aux boîtes ZF avec intarder.

PRESTATIONS

NORMES : API GL-4

SPÉCIFICATIONS : Man 341 Type E-3 / Z-4
ZF TE-ML 02L / 16K

Spécialement formulé pour véhicules commerciaux, véhicules lourds et autocars équipés avec des boîtes à vitesses mécaniques ZF et applications où un niveau de prestations API GL-4 est requis.

Indice de viscosité qui permet un démarrage à froid.

Propriétés Extrême Pression et antiusure qui assurent la durabilité des engrenages et des synchronisateurs.

Excellentes propriétés anti-moussantes, anticorrosives, antirouille et résistance à l'oxydation.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à la propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 75W-80
VISCOSITÉ À 100 °C : 9,83 mm²/s
VISCOSITÉ À 40 °C : 66,5 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ : 131

POINT DE CONGÉLATION : -39 °C / -38,2 °F
POINT D'INFLAMMATION : 240 °C / 464 °F

Rev. 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

