



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR SYNT LS 70W90

Lubrifiants pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Spécialement formulé pour pouvoir être utilisé tant dans les boîtes de vitesse que sur les différentiels avec des glissements limités (appelées à tort sources autobloquantes).

PRESTATIONS

NORMES : API GL-4 / GL-5 LS

SPÉCIFICATIONS : MT-1
Mack GO-J
MB 235.8
Ford WSS M2C 200-C

Stabilité thermique élevée et pouvoir antirouille qui permettent l'espacement des intervalles de changement. Une fluidité supérieure à basses températures et grande efficacité qui produit une sensible économie de combustible.

Possède de grands avantages par rapport aux huiles conventionnelles, en améliorant considérablement l'efficacité de la boîte de vitesse et le différentiel, outre obtenir une importante économie de combustible (de 1,9 à 2,3 %) et une diminution de 10 % de la température.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	70W-90	POINT DE CONGÉLATION :	-45 °C / -49 °F
VISCOSITÉ À 100 °C :	14.57 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	220 °C / 428 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	100 mm ² /s		
INDICE DE VISCOSITÉ :	150		

Rev. 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado en 2014 por 1000 votos

