



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR SYNT LS 75W140

Lubrifiants pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Formulé spécialement pour pouvoir être utilisé tant dans les boîtes de vitesses que dans les différentiels avec des glissements limités (appelées à tort sources autobloquantes).

PRESTATIONS

NORMES : API GL-4 / GL-5 LS

SPÉCIFICATIONS : MT-1
Mack GO-J
MB 235.8
Ford WSS M2C 200-C

Stabilité thermique élevée et pouvoir antirouille qui permettent l'espacement des intervalles de changement. Une plus grande fluidité à basses températures et une grande efficacité qui produisent une importante économie de combustible.

Possède de grands avantages par rapport aux huiles conventionnelles, en améliorant considérablement l'efficacité de la boîte de vitesses et le différentiel, outre obtenir une économie importante de carburant (de 1,9 à 2,3 %) et une diminution de 10 % de la température.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à leur propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	75W-140	POINT DE CONGÉLATION :	-45 °C / -49 °F
VISCOSITÉ À 100 °C :	26 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	240 °C / 464 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	185 mm ² /s		
INDICE DE VISCOSITÉ :	175		

Rev. 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado en el mes de mayo de 2015

