



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MOTO COOLANT OAT

Liquide de refroidissement spécifique pour les motos

DESCRIPTION

Liquide de refroidissement biodégradable avancé, prêt à l'emploi, spécialement conçu pour assurer une protection complète des circuits de refroidissement des moteurs de motos. Formulé avec la technologie OAT (Organic Acid Technology), optimisée pour maintenir le système de refroidissement des motos en parfait état au fil du temps.

BÉNÉFICES

NORMES :

ASTM D 3306 / 4985
BS 6580
CRIB NC 956-16
AS 2108-2004
JIS K 224
ÖNORM V 5123
SAE J 1034

La technologie OAT est spécialement conçue pour protéger les moteurs utilisant des alliages de métaux légers, tels que l'aluminium, qui sont courants dans les motos modernes. Ce type de moteur étant particulièrement sensible à la corrosion, la formule OAT est conçue pour constituer une barrière efficace contre la rouille et l'usure, même dans des conditions de température élevée et d'utilisation intensive. Grâce à sa capacité à inhiber la corrosion pendant une longue période, le liquide de refroidissement garantit que les pièces métalliques du moteur et du système de refroidissement restent plus longtemps dans un état optimal.

Outre son efficacité en matière de protection contre la corrosion, le liquide de refroidissement OAT offre également d'excellentes propriétés antigel, garantissant des performances fiables à des températures inférieures à zéro, empêchant le gel du liquide de refroidissement et protégeant le système de refroidissement même dans les climats froids.

Un autre avantage de la technologie OAT est son faible impact sur l'environnement. Sa formule sans silicate ni phosphate réduit l'accumulation de sédiments et permet au liquide de refroidissement de rester propre plus longtemps, ce qui minimise le besoin de remplacements fréquents et contribue à une plus grande durabilité.

Ce liquide de refroidissement est un choix idéal pour les pilotes qui souhaitent maintenir

Révisé 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado por la UE 2012





PERFORMANCE **LUBRICATION**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

leur moto en parfait état tout au long de l'année, en assurant des performances fiables du moteur et en protégeant les pièces critiques de la corrosion et de l'usure thermique. Sa capacité à résister aux exigences des moteurs modernes, associée à une protection à long terme, fait de ce liquide de refroidissement un choix indispensable pour les motos à hautes performances.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR :	Rouge	POINT DE CONGÉLATION :	-38 °C / -36.4 °F
DENSITÉ À 20°C :	1,065 g/cm ³	POINT D'ÉBULLITION :	108 °C / 226.4 °F
pH :	8.0	BIODEGRADABLE :	> 80%

Rév. 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

