



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR LUBE GL-5 80W90

Lubrifiants pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Lubrifiant minéral à pression extrême pour boîtes à vitesse, ponts d'engrenages hypoides très chargés, réducteurs et autres organes de transmission mécanique.

PRESTATIONS

NORMES : API GL-5

SPÉCIFICATIONS : Mack GO-J
MIL-L-2105D
MT-1
SAE J2360
ZF TE-ML 08

Contient des additifs à extrême pression (EP) qui absorbent les fortes charges d'impact, fréquentes dans la transmission, en particulier lors du changement de vitesses et dans l'accélération et la décélération. L'extrême résistance de sa pellicule évite le contact métal sur les dents des engrenages en réduisant la friction et la température. Ceci suppose une transmission de puissance plus efficace et une plus longue durée de vie.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VICOSITÉ SAE : 80W-90

DENSITÉ À 15 °C : 0,900

VICOSITÉ À 100 °C : 16,8 mm²/s

VICOSITÉ À 40 °C : 180 mm²/s

INDICE DE VICOSITÉ : > 100

POINT DE CONGÉLATION : -30 °C / -22 °F

POINT D'INFLAMMATION : 220 °C / 428 °F

Rev. 02/25



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Label créé par l'INAE 2010

