



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL FLEET CORE 10W-40

Lubrifiant multigrade pour moteurs diesel lourds

DESCRIPTION

Lubrifiant multigrade pour moteurs diesel, turbocompressés et non turbocompressés, longue durée, pour véhicules lourds : camions, bus, engins de travaux publics, etc.

BÉNÉFICES

NORMES :

ACEA E7
API CI-4 / SL

LES SPÉCIFICATIONS :

JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
DTFR 15B110 (MB 228.3)
MAN M3275-1
VOLVO VDS-3
REANULT RLD-2
MACK EO-N
CATERPILLAR CAT ECF-1a
MTU Type-2
CUMMINS CES 20078
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC III-18

API CI-4 assure la protection et la durabilité des moteurs équipés d'un système EGR :

- Propriétés dispersantes et antioxydantes : protection contre l'augmentation de la viscosité en présence de résidus et le colmatage des filtres.
- Pouvoir anti-usure très élevé : protection contre le polissage du revêtement.
- Pouvoir détergent élevé : protège les pistons et réduit les dépôts sur les pistons.

Le grade de viscosité à froid améliore considérablement la protection contre l'usure au démarrage et permet d'économiser du carburant lors des démarrages fréquents.

Anti-corrosion, antirouille, anti-mousse.

Rév. 25/04



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE **LUBRICATION**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	10W-40	POINT DE CONGÉLATION :	-30 °C / -22 °F
VISCOSITÉ À 100°C :	15 mm ² /s	FLASH POINT :	225 °C / 437 °F
VISCOSITÉ À 40°C :	110 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1,32 % Masse
L'INDICE DE VISCOSITÉ :	150	TBN :	10,3 mg KOH/g

Rév. 25/04



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

