



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL CORE PLUS 5W-30

Lubrifiant 100% synthétique pour les moteurs diesel haute performance

DESCRIPTION

Lubrifiant haute performance 100 % synthétique, développé spécifiquement pour les moteurs diesel à usage intensif fonctionnant dans des conditions sévères et nécessitant des intervalles de vidange prolongés. Sa formulation avancée garantit une protection exceptionnelle, même dans les applications les plus exigeantes, et répond aux exigences techniques des principaux constructeurs européens et américains.

BÉNÉFICES

NORMES :

ACEA E4 / E7
API CF

LES SPÉCIFICATIONS :

DTFR 15B120 (MB 228.5)
MAN M3277
VOLVO VDS-3
RENAULT RXD / RLD-2
SCANIA LDF-3
DAF Extended Drain (vidange prolongée)
IVECO 18-1804 TFE E4
MACK EO-N
CUMMINS CES 20078
DEUTZ DQC IV-18
FORD WSS M2C212-A1
ISUZU
Retardateur VOITH Classe A

Lubrifiant haute performance 100 % synthétique, développé spécifiquement pour les moteurs diesel à usage intensif fonctionnant dans des conditions sévères et nécessitant des intervalles de vidange prolongés. Sa formulation avancée garantit une protection exceptionnelle, même dans les applications les plus exigeantes, et répond aux exigences techniques des principaux constructeurs européens et américains.

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Conçu pour des intervalles de service prolongés** : conforme aux exigences ACEA E4 / E7 et API CF, ce lubrifiant offre une résistance supérieure à l'oxydation, une excellente rétention de la viscosité et une propreté efficace du moteur, ce qui permet de prolonger les périodes de vidange d'huile sans compromettre la protection.
- **Performances éprouvées dans les flottes à kilométrage élevé** : conforme aux spécifications de référence telles que Mercedes-Benz MB 228.5 (DTFR 15B120), MAN M3277, Volvo VDS-3, Renault RXD / RLD-2, Scania LDF-3, DAF Extended Drain et IVECO 18-1804 TFE E4, garantissant des performances optimales dans les moteurs à forte puissance, tant pour les opérations régionales que pour les opérations long-courriers.
- **Excellent contrôle de l'usure et des dépôts** : Sa technologie d'additifs de pointe protège efficacement les pièces critiques du moteur, en minimisant l'usure et en préservant les pistons et les conduits des débris.
- **Compatibilité avec les normes mondiales** : en plus de sa large gamme européenne, il est conforme aux exigences internationales telles que MACK EO-N, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DFS 93K215, Deutz DQC IV-08, Ford WSS M2C212-A1, ISUZU et Voith Retarder Class A, ce qui en fait la solution idéale pour les flottes mixtes et internationales.
- **Haute performance dans les environnements extrêmes** : assure une lubrification stable dans les climats froids et chauds et sous des charges élevées, assurant une sécurité opérationnelle continue même dans des conditions défavorables.

Ce lubrifiant est idéal pour les opérateurs qui recherchent la fiabilité, l'efficacité opérationnelle et une solution technique adaptée aux exigences actuelles du transport lourd, maximisant la durée de vie du moteur et réduisant les coûts de maintenance.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	5W-30	POINT DE CONGÉLATION :	-50 °C / -58 °F
DENSITÉ À 15°C :	0,860 g/ml	FLASH POINT :	220 °C / 428 °F
VISCOSITÉ À 100°C :	11,5 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1,60 % Masse
VISCOSITÉ À 40°C :	70 mm ² /s	TBN :	16 mg KOH/g
L'INDICE DE VISCOSITÉ :	160		

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

