



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL FLEET ECO-POWER 5W-20

Lubricante de base 100% sintética para motores diésel pesado

DESCRIPCIÓN

Formulado específicamente para la lubricación de las más recientes motorizaciones diésel de carretera de MAN y Scania. Cumple con la exigente especificación MAN M 3977 y está especialmente diseñado para los modernos motores Scania DC13 (versiones 173, 174, 175 y 176), garantizando un rendimiento superior, eficiencia operativa y una protección óptima del motor en condiciones severas de servicio.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: MAN M 3977
SCANIA LDF-5

Este lubricante de alto rendimiento ha sido desarrollado para satisfacer las exigencias de los motores diésel de última generación, cumpliendo con las estrictas especificaciones MAN M 3977 y Scania LDF-5. Su formulación avanzada garantiza una excelente protección del motor y un rendimiento sobresaliente en aplicaciones de transporte pesado por carretera.

- **Compatibilidad con Motores de Última Generación:** Especialmente diseñado para las nuevas motorizaciones MAN y Scania, proporciona una lubricación eficiente y confiable incluso en condiciones de carga y temperatura extremas.
- **Extensión de Intervalos de Drenaje:** Su estabilidad térmica y resistencia a la oxidación permiten intervalos de cambio de aceite prolongados, contribuyendo a la reducción de costes operativos y a una mayor disponibilidad del vehículo.
- **Máxima Protección del Motor:** Ofrece una excelente protección contra el desgaste, la formación de depósitos y el espesamiento del aceite, incluso durante arranques en frío y operaciones prolongadas a alta carga.
- **Rendimiento Sostenido y Eficiencia Operativa:** Optimiza la limpieza del motor y mantiene la eficiencia de los sistemas de postratamiento, favoreciendo un menor consumo de combustible y una reducción en las emisiones contaminantes.
- **Cumplimiento Total de Normas del Fabricante:** Avalado por los requisitos técnicos más actuales de MAN y Scania, este lubricante es la opción ideal para flotas que buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento, fiabilidad y cumplimiento normativo.

Rev. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para aplicaciones exigentes, este lubricante asegura un funcionamiento eficiente y duradero de los motores modernos, respaldando la productividad y el cuidado del medio ambiente.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	5W-20	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-39 °C / -38.2 °F
DENSIDAD A 15 °C:	0.859	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	218 °C / 424.4 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	8.25 mm ² /s	CENIZAS SULFATADAS:	0.96 % Masa
VISCOSIDAD A 40 °C:	47.20 mm ² /s	TBN:	13.4 mg KOH/g
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	150		

Rev. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

