



PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GLOBAL FLEET ECO-POWER 5W-20

*Huile de base 100% synthétique pour moteurs diesel lourds*

## DESCRIPTION

Formulée spécifiquement pour la lubrification des moteurs diesel routiers MAN et Scania les plus récents. Elle est conforme à la stricte spécification MAN M 3977 et est spécialement conçue pour les moteurs Scania DC13 modernes (versions 173, 174, 175 et 176), garantissant des performances supérieures, une efficacité de fonctionnement et une protection optimale du moteur dans des conditions de service sévères.

## BÉNÉFICES

**LES SPÉCIFICATIONS :** MAN M 3977  
SCANIA LDF-5

Ce lubrifiant haute performance a été développé pour répondre aux exigences de la dernière génération de moteurs diesel, répondant aux spécifications strictes MAN M 3977 et Scania LDF-5. Sa formulation avancée garantit une excellente protection du moteur et des performances exceptionnelles dans les applications de transport routier à usage intensif.

- **Compatibilité avec les moteurs de dernière génération** : Spécialement conçu pour les nouveaux moteurs MAN et Scania, il assure une lubrification efficace et fiable, même dans des conditions de charge et de température extrêmes.
- **Intervalles de vidange prolongés** : sa stabilité thermique et sa résistance à l'oxydation permettent de prolonger les intervalles de vidange, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation et à augmenter la disponibilité des véhicules.
- **Protection maximale du moteur** : assure une excellente protection contre l'usure, la formation de dépôts et l'épaississement de l'huile, même lors des démarrages à froid et des opérations prolongées à forte charge.
- **Performance soutenue et efficacité opérationnelle** : optimise la propreté du moteur et maintient l'efficacité des systèmes de post-traitement, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes.
- **Conformité totale avec les constructeurs** : Soutenu par les dernières exigences techniques de MAN et Scania, ce lubrifiant est le choix idéal pour les flottes qui recherchent l'équilibre parfait entre performance, fiabilité et conformité.

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE **LUBRICATION**

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conçu pour les applications exigeantes, ce lubrifiant assure un fonctionnement efficace et durable des moteurs modernes, favorisant la productivité et la protection de l'environnement.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                          |                               |                   |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>VISCOSITÉ SAE :</b>         | 5W-20                    | <b>POINT DE CONGÉLATION :</b> | -39 °C / -38.2 °F |
| <b>DENSITÉ À 15°C :</b>        | 0.859                    | <b>FLASH POINT :</b>          | 218 °C / 424.4 °F |
| <b>VISCOSITÉ À 100°C :</b>     | 8,25 mm <sup>2</sup> /s  | <b>CENDRES SULFATÉES :</b>    | 0,96 % Masse      |
| <b>VISCOSITÉ À 40°C :</b>      | 47,20 mm <sup>2</sup> /s | <b>TBN :</b>                  | 13,4 mg KOH/g     |
| <b>L'INDICE DE VISCOSITÉ :</b> | 150                      |                               |                   |

Rév. 04/25



[globalracingoil.com](http://globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

