



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL ECO-POWER 5W-30

Lubricante de base 100% sintética para motores diésel pesado

DESCRIPCIÓN

Desarrollado específicamente para los motores más recientes de vehículos pesados, con un enfoque particular en los modelos VOLVO D13K5 y RENAULT TRUCKS 13L EURO VI Step-D. Este lubricante está especialmente recomendado para motorizaciones que requieren un producto con las especificaciones RENAULT TRUCKS RLD-5 o VOLVO VDS-5, garantizando un rendimiento óptimo y una protección avanzada en condiciones exigentes.

PRESTACIONES

NORMAS:

API FA-4
DTFR 15C130 (228.61)

ESPECIFICACIONES:

CUMMINS CES 20087
VOLVO VDS-5
RENAULT RLD-5
MACK EOS-5
DETROIT DIESEL DFS 93K223
FORD WSS-M2C214-B1

Este lubricante de última generación ha sido desarrollado para ofrecer un rendimiento superior en motores diésel modernos de alta eficiencia, cumpliendo con las exigentes normas API FA-4 y DTFR 15C130 (MB 228.61). Su formulación avanzada lo hace ideal para flotas que buscan maximizar la eficiencia del combustible sin comprometer la durabilidad del motor.

- **Ahorro de Combustible Mejorado:** Diseñado específicamente para motores compatibles con aceites de baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear), su tecnología permite una significativa reducción del consumo de combustible, contribuyendo a una operación más eficiente y sostenible.
- **Rendimiento Óptimo en Motores de Última Generación:** Cumple con las exigentes especificaciones de fabricantes líderes como Cummins CES 20087, Volvo VDS-5, Renault RLD-5, Mack EOS-5, Detroit Diesel DFS 93K223 y Ford WSS-M2C214-B1, lo que garantiza una compatibilidad y protección excepcionales en motores Euro VI y similares.

Rev. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- **Protección Térmica y contra el Desgaste:** Su fórmula avanzada ofrece una excelente estabilidad térmica, control de la oxidación y protección contra el desgaste, incluso en condiciones de trabajo severas y con largos intervalos de cambio.
- **Mayor Vida Útil del Motor y de los Sistemas de Postratamiento:** Gracias a su bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (tecnología "Low SAPS"), protege los sistemas de postratamiento como los filtros de partículas diésel (DPF), manteniéndolos limpios y operativos durante más tiempo.
- **Cumplimiento Normativo y Reducción de Emisiones:** Adaptado a las normativas más recientes en materia de emisiones, este lubricante contribuye activamente a la reducción del impacto ambiental, apoyando a los operadores en el cumplimiento de los estándares más exigentes.

Este producto representa la solución ideal para flotas modernas que operan con motores de última tecnología, ofreciendo un equilibrio perfecto entre eficiencia, protección y respeto por el medio ambiente.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	5W-30	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-42 °C / -43.6 °F
DENSIDAD A 15 °C:	0.859	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	222 °C / 431.6 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	9.96 mm ² /s	CENIZAS SULFATADAS:	0.89 % Masa
VISCOSIDAD A 40 °C:	58.50 mm ² /s	TBN:	9.8 mg KOH/g
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	157		

Rev. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

